



43315

Déclenchement par détection de mouvement.

- Livré avec un détecteur infrarouge 15 mètres 90° en ABS blanc.
- 1 lentille fournie : volumétrique 15m/90°
- Rotule fournie.
- Led de fonctionnement, contrôle et test en face avant.
- Temporisation de fonctionnement ajustable de 3 à 60s.
- Fréquence 868Mhz. Portée 350 mètres en champ libre.
- Carillon récepteur en ABS blanc et décor aluminium.
- 17 mélodies sélectionnables et flash intégré 500mJ.
- Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
- Puissance sonore : 86 dB(A).
- Configuration évolutive : plusieurs émetteurs ou détecteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur ou récepteur.
- Conforme aux normes : EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.
- Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5V ou 4 piles LR06 1,5V (Piles non fournies) ou tension externe de 8 à 12Vcc/ca ou par bloc alimentation.
- Alimentation détecteur : 1 pile lithium CR123A 12V fournie ou par 8/12Vcc externe.
- Autonomie des piles : 5 ans pour 10 appels par jour.
- Dimensions (H x L x P) : carillon 150 x 113 x 45 mm / détecteur 124 x 70 x 54 mm.

