



## IZIG+220 OUTDOOR SERIES



### Electrical / Electrique

Power / Puissance	220 W
Input voltage / Tension d'entrée	100 - 277 V
Input current / Courant d'entrée	0.86 A @ 230 V
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz
Power factor / Facteur de puissance	> 0.95

### Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	120°
Efficiency / Efficacité	100 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	24000 Lumens
CRI / IRC	> 80
Color temperature / Température de couleur	4000 - 4500 K

### Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Product painting color / Couleur de la peinture	Silver grey / Gris argenté
Screws material / Matériau des visseries	Stainless steel 316 / Acier inoxydable 316
Cover material / Matériau du couvercle	PC lens / Lentilles en Polycarbonate
Cable specifications / Spécifications du cable	HO5RNF (3G1.0mm <sup>2</sup> )
LED Chipset / Puces LED	Philips 3030 x 240 pcs

## Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-40°C ~ +80°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C
Storage Humidity / Humidité de stockage	10% - 90%

## Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / Durée de vie	> 30.000 Hours
Warranty / Garantie	5 years / 5 ans
International Standards / Normes internationales	EN 60598-1:2008+A11:2009
	EN 60598-2-5 : 1998
	EN 62471 : 2008
	EN 55015 : 2006+A1+A2
	EN 61000-3-2 : 2006+A1+A2
	EN 61000-3-3 : 2008
	EN 61547 : 2009
	RoHS
	Eco-Design(ERP)



## Product Dimensions

