

**DU.350CF**

Caisson de fondation autoportant en cataphorèse, angle d'ouverture maxi. 110°. Livré seulement avec couvercle, accessoire de débrayage SB.DU350.L, SB.DU350.K, SB.180.K ou SB.180.L. requis.

**SB.DU350.K**

Kit de déverrouillage par clé personnalisée avec éléments pour la fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.

**SB.DU350.L**

Kit déblocage, composé de déblocage à clé six pans et éléments pour la fixation du moteur au portail. Butée mécanique incorporée.

**SB.180.K**

Kit de déverrouillage par clé personnalisée avec éléments pour la fixation du moteur au portail, pour ouvertures jusqu'à 180°.

**SB.180.L**

Kit de déverrouillage par clé Torx femelle 6 pans avec éléments pour la fixation du moteur au portail, pour ouvertures jusqu'à 180°.

**DU.350ST**

Arrêt mécanique réglable en ouverture 80°/85°/90°/95°/100°/105°.

**DU.V96**

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

**DU.V90**

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

**DU.9990**

Plaque auvent pour DU.V90.

**E.LOCK**

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.

**E.LOCKSE**

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

**DU.350FC**

Fin de course étanche. Disque à cames inclus.

**ID.TA**

Tableau de signalisation.

DONNÉS TECHNIQUES	DU.350N	DU.350NGE	DU.350NV	DU.350NVE
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Courant max. absorbé	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Couple	450 Nm	450 Nm	370 Nm	370 Nm
Temps d'ouverture	22"	22"	16"	16"
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Encodeur	NON	OUI	NON	OUI
Lubrification	HUILE	HUILE	HUILE	HUILE
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	4 m	4 m	3 m	3 m
Poids	18,3 kg	20,4 kg	20,2 kg	20,2 kg
Nb moteurs par palette	32	32	32	32
Poids DU.350CF	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg
Nb Kits par palette	24	24	24	24