



HD.30

Centrales de contrôle
Steuereinheiten

BRAINY	78
CIDRA-RI-C	78
DREAMY	79

>

Usage résidentiel-collectif
Private und gewerbliche Nutzung



m

3,0 m/max

**NOUVEAU MOTEUR
ÉLECTRIQUE**
NEUER
ELEKTROMOTOR

kg

450 kg/max



Fiabilité et matériaux de grande qualité

Tige en acier chromé et profils en aluminium anodisé garantissent une résistance maximale aux agents atmosphériques. Les vis régulatrices de poussée en laiton permettent un meilleur réglage de la force pour une sécurité anti-écrasement maximale.

Des performances exceptionnelles

Le nouveau moteur électrique garantit des performances hors pair, une meilleure poussée et un usage encore plus intensif.

Débloccage avec clé personnalisée

Zuverlässigkeit und hochwertige Werkstoffe

Kolbenstange aus verchromtem Stahl und Profile aus eloxiertem Aluminium garantieren höchste Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse. Bypassventile aus Messing zur besseren Kraftregulierung gewährleisten maximalen Quetschschutz.

Höchstleistungen

Der neue Elektromotor garantiert höchste Leistungen, größere Schubkraft und ermöglicht einen noch intensiveren Betrieb.

Entriegelung mit kundenspezifischem Schlüssel

Réversibilité facilitée (version SA)

La version avec déblocage automatique (SA) des modèles HYDRO permet de déplacer le vantail moteur à l'arrêt sans aucun effort. Contrairement aux modèles réversibles (non SA), grâce à un système particulier de débrayage automatique, quand l'automatisme est arrêté ce sera possible ouvrir le vantail et manœuvrer le portail avec grande facilité, sans avoir besoin d'exercer une pression particulière. Il est nécessaire d'utiliser une serrure électrique.

Erleichterte Umkehrbarkeit (Ausführung SA)

Die Ausführung mit automatischer Entriegelung (SA) der Modelle HYDRO ermöglicht die mühelose Bewegung des Tors bei stillstehendem Motor. Im Unterschied zu den nicht selbsthemmenden Modellen (ohne SA), kann der Torflügel dank eines besonderen Systems zur automatischen Entriegelung bei stillstehendem Antrieb geöffnet werden und das Tor extrem leicht und ohne Druckausübung bewegt werden. Dazu ist ein Elektroschloss erforderlich.

SA
version
available