

HD.50

>

m

kg

Usage industriel Industrielle Nutzung

5,0 m/max

500 kg/max



L'huile à haut indice de viscosité garantit des performances élevées même aux basses températures et donc une forte réduction de l'usure des composants.

Das hochviskose Öl garantiert auch bei niedrigen Temperaturen maximale Leistungen und minimiert den Verschleiß der Komponenten.

NOUVEAU MOTEUR ÉLECTRIQUE NEUER ELEKTROMOTOR



Alignement automatique

L'articulation arrière à pivot facilite l'installation en compensant les défauts d'alignement éventuels du portail.

Sécurité et fluidité des manœuvres

Le ralentissement hydraulique en fermeture, réglable, assure des manœuvres extrêmement silencieuses et fluides. En évitant les forts impacts contre les butées mécaniques, il limite les risques de ruptures dans l'installation.

Des performances exceptionnelles

Le nouveau moteur électrique garantit des performances hors pair, une meilleure poussée et un usage encore plus intensif.

Déblocage avec clé personnalisée

Selbstausrichtung

Das hintere Bolzengelenk erleichtert die Installation und gleicht eventuelle Fluchtungsfehler des Tors aus.

Sicherheit und flüssige Bewegungen

Die einstellbare hydraulische Verlangsamung beim Schließen sorgt für maximale Laufruhe und flüssige Bewegungen. Durch Vermeidung des starken Anstoßens gegen die mechanischen Endanschläge wird ferner das Risiko von Beschädigungen an der Anlage verringert.

Höchstleistungen

Der neue Elektromotor garantiert höchste Leistungen, größere Schubkraft und ermöglicht einen noch intensiveren Betrieb.

Entriegelung mit kundenspezifischem Schlüssel

Réversibilité facilitée (version SA)

La version avec déblocage automatique (SA) des modèles HYDRO permet de déplacer le vantail moteur à l'arrêt sans aucun effort. Contrairement aux modèles réversibles (non SA), grâce à un système particulier de débrayage automatique, quand l'automatisme est arrêté ce sera possible ouvrir le vantail et manœuvrer le portail avec grande facilité, sans avoir besoin d'exercer une pression particulière. Il est nécessaire d'utiliser une serrure électrique.

SA
version available

Erleichterte Umkehrbarkeit (Ausführung SA)

Die Ausführung mit automatischer Entriegelung (SA) der Modelle HYDRO ermöglicht die mühelose Bewegung des Tors bei stillstehendem Motor. Im Unterschied zu den nicht selbstdrehenden Modellen (ohne SA), kann der Torflügel dank eines besonderen Systems zur automatischen Entriegelung bei stillstehendem Antrieb geöffnet werden und das Tor extrem leicht und ohne Druckausübung bewegt werden. Dazu ist ein Elektroschloss erforderlich.